

## Resumo das informações técnicas das Urnas Eletrônicas

	Processador	Memória RAM	Memória armazenamento interno	Perímetro criptográfico na CPU	Fonte inteligente	Teclado do TM	Display do TE	Teclado do TE	Impressora	Leitor biométrico	Bateria
UE2022	Intel® Atom™ E3940 1.6 GHz	4GB DDR3L	4GB M2 SATA Soquetada	Sim	Sim	Digital Sensível ao toque	LCD 10,1" Policromático	Mecânico	Térmica com comunicação USB criptografada	HID DP5360	Lítio-Ferro-Fosfato 9Ah
UE2020	Intel® Atom™ E3940 1.6GHz	4GB DDR3L	4GB M2 SATA Soquetada	Sim	Sim	Digital Sensível ao toque	LCD 10,1" Policromático	Mecânico	Térmica com comunicação USB criptografada	HID DP5360	Lítio-Ferro-Fosfato 9Ah
UE2015	Intel® Atom™ Z510P	512MB DDR2	Flash card 512MB	Sim	Sim	Mecânico	LCD 10,1" Policromático	Mecânico	Térmica com comunicação USB criptografada	Futronic FS-81 HS	Chumbo-ácido 7Ah
UE2013	Intel® Atom™ Z510P	512MB DDR2	Flash card 512MB	Sim	Sim	Mecânico	LCD 10,1" Policromático	Mecânico	Térmica com comunicação simples	Digital Persona U.are U.5301	Chumbo-ácido 7Ah
UE2011	Intel® Atom™ Z510P	512MB DDR2	Flash card 512MB	Sim	Sim	Mecânico	LCD 10,1" Policromático	Mecânico	Térmica com comunicação simples	Digital Persona U.are U.5301	Chumbo-ácido 7Ah
UE2010	Intel® Atom™ Z510P	512MB DDR2	Flash card 128MB	Sim	Sim	Mecânico	LCD 10,1" Policromático	Mecânico	Térmica com comunicação simples	Digital Persona U.are U.4500	Chumbo-ácido 7Ah
UE2009	Intel® Atom™ Z510P	512MB DDR2	Flash Card 128MB	Não	Sim	Mecânico	LCD 10,1" Policromático	Mecânico	Térmica com comunicação simples	Digital Persona U.are U.4500	Chumbo-ácido 7Ah
UE2008	Geode LX700 333MHz	128MB DDR2	Flash Card 64MB	Não	Sim	Mecânico	LCD 9,4" Monocromático	Mecânico	Térmica com comunicação simples	Futronic FS-80	Chumbo-ácido 9Ah
UE2006	Geode LX700 333MHz	128MB DDR2	Flash Card 64MB	Não	Sim	Mecânico	LCD 9,4" Monocromático	Mecânico	Térmica com comunicação simples	Futronic FS-80	Chumbo-ácido 9Ah
UE2004	Cyrix Geode GX1 200MHz	64MB DIMM	Flash Card 32MB	Não	Sim	Mecânico	LCD 9,4" Monocromático	Mecânico	Térmica com comunicação simples	Não	Chumbo-ácido 7,2Ah
UE2002	Cyrix Geode GX1 200MHz	32MB SDRAM	Flash Card 16MB	Não	Sim	Mecânico	LCD 9,4" Monocromático	Mecânico	Térmica com comunicação simples	Não	Chumbo-ácido 9Ah
UE2000	Cyrix Geode GXLV 166MHz	8MB DRAM	Flash card 15MB	Não	Sim	Mecânico	LCD 9,4" Monocromático	Mecânico	Térmica com comunicação simples	Não	Chumbo-ácido 9Ah
UE1998	Cyrix Geode GXLV 166MHz	8MB DRAM	Flash card 15MB	Não	Não	Borracha condutiva	LCD 9,4" Monocromático	Borracha condutiva	Térmica com comunicação simples	Não	Chumbo-ácido 7Ah
UE1996	Intel® 386SX 40Mhz	2MB	Disco flexível de 1.44Mb 3 1/2 polegadas	Não	Não	Membrana	LCD 9,4" Monocromático	Membrana	De impacto com fita entintada e comunicação simples	Não	Chumbo-ácido 7Ah

TM: Terminal do mesário; TE: Terminal do eleitor.

2024.0228